

## KODERUS BETONINIŲ FASADO PLOKŠČIŲ LAIKYMAS STATYBVIETĖJE

### 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Siekiant užtikrinti aukščiausią KODERUS betoninių fasado plokščių kokybę iki pat jų sumontavimo, būtina laikytis nustatytų sandėliavimo reikalavimų statybvietėje.

1.2. Netinkamas plokščių laikymas gali turėti neigiamos įtakos tiek jų estetikai, tiek techninėms savybėms, todėl svarbu užtikrinti tinkamą sandėliavimo būdą.

### 2. Sandėliavimo reikalavimai

2.1. Plokštės turi būti laikomos tik ant lygaus, horizontalaus pagrindo, kad būtų išvengta paviršiaus pakrypimo ar deformacijos

2.2. Padėklai su gaminiiais turi būti uždengti, siekiant apsaugoti juos nuo:

- tiesioginių saulės spindulių;
- lietaus
- dulkių
- kitų išorinių aplinkos veiksnių.

2.3. **Gaminiai negali liestis su žeme** – padėklai turi būti pakelti (pvz., naudojant medinius tašus ar sausą pagrindą), kad būtų išvengta drėgmės kaupimosi.

2.4. Plokštės turi būti sudėtos tokiu būdu, kad bendras jų **aukštis** sudėjus viena ant kitos **neviršytų 2,5m**.

### 3. Apsauginės plėvelės svarba

3.1 Tarp plokščių esanti **apsauginė plėvelė** saugo nuo drėgmės prasiskverbimo.

3.2. Pažeidus plėvelę, gali atsirasti paviršiaus dėmių, ypač esant didesniai drėgnumui.

3.3. Siekiant apsaugoti plokštes, būtina:

- Saugoti apsauginę plėvelę
- Nepalikti gaminių be uždangos
- Saugoti nuo tiesioginio lietaus poveikio

### 4. Pristatymo rekomendacijos

4.1. KODERUS komanda padeda klientams organizuoti sklandų gaminių pristatymą į objektą.

4.2. Kadangi pervežimą vykdo išoriniai partneriai, **rekomenduojama kruopščiai patikrinti krovinio būklę jį priimant**, kad būtų įsitikinta, jog visos plokštės transportavimo metu liko nepažeistos.