

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. KESD-1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Daugiasluksnė fasado šiltinimo ir apdailos plokštė
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Koderus 2IN1 – B/MF_h - 1200×600×108/8/100 – 2,9 - B-s1,d0 – RAL_XXX
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: **NTI-03-005:2023**
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Naujai statomų ir renovuojamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų fasadams
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas: **UAB „Koderus“, Žirgų g. 19, Antezerių k., Vilniaus raj.**
gamyklos adresas: **UAB „Koderus“, Žirgų g. 21, Antezerių k., Vilniaus raj.**
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **netaikoma**
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta STR 1.01.04:2015 IV skyriuje: **1, 3**
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
UAB „Inspekta“ atliko statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimą pagal pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą, vykdo tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą pagal sistemą 1 ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 03-005:2023 (2023-07-12)
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: **UAB „Inspekta“**
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos (Performances)	Deklaruojama vertė (Declared value)	Techninė specifikacija (Technical specification)
Plokštės stipris tempiant statmenai plokštumai /charakteristinė vertė/ Šiluminė varža	≥ 40 kPa	LST EN 1607
Plokštės atsparumas hidroterminiam poveikiui	2,9 (m ² K)/W 80 šildymo-lietinio ciklų	STR 2.01.02:2016 EAD 040914-00-0404, D priedo metodika
Plokštės atsparumas šalčiui	F100	LST EN 772-22 LST 1428-19
Atsparumas smūgiui	I kategorija	STR 2.04.01:2018, ISO 7892
Sumontuoto plokščių apdaro degumo klasė	B-s1,d0	LST EN 13501-1:2019
Sumontuoto plokščių apdaro vandens nepralaidumas	užtikrintas esant 1000 Pa slėgio skirtumui	LST EN 12865:2002, A metodas
Atsparumas veikiant horizontaliai koncentruotai apkrovai	pakankamas	EAD 040914-00-0404, K priedas

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „KODERUS“ direktorius Edvard Račevskij

2023 m. 09 mėn. 25 d.

